



PERFORMANCES

Angles de débattement :

- orientation en site :
- orientation en azimut :

de + 80° à - 70°
rotation 360°

Pression maximale de service :

16 bar

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre nominal	Bride d'entrée	Dimensions (mm)			Sortie	Codes articles
		Ø passage	Débit à 6 bar			
80	ISO PN 16	80	2000 l/min	FM G 2 ½ B	0002.188	
80	ASA 150	80	2000 l/min	FM G 2 ½ B	0002.188ASA	
80	ISO PN 16	80	2500 l/min	FM G 2 ½ B	0001.188	
80	ASA 150	80	2500 l/min	FM G 2 ½ B	0001.188ASA	

MONITOR-BRONZE

Lances Monitor fixe 2000 et 2500 l/min - 6 bar à commande manuelle

Lance constituée des éléments suivants :

- Un corps tubulaire, entrée à bride, à section de passage importante avec redresseurs de jets incorporés, minimisant les pertes de charge.
- Deux paliers de giration avec graisseurs et dispositif de blocage en position tous les 15° par une goupille imperdable.
- Un guidon pour manœuvre en site et en azimut.
- Un fût droit, orientable en rotation avec redresseurs de jet incorporés.
- Un dispositif queue de carpe réglable par volant.

Construction Bronze avec plastification rouge incendie, queue de carpe en acier inoxydable.

