



## TURBOMOUSSE 3000

**Tête de diffusion 3000 l/min à 8 bar, à débits et jets réglables avec dispositif d'aspiration d'émulseur**

- Débits réglables : de **500 à 3000 l/min à 8 bar** avec positions de blocage tous les 500 l.
- Molette de dosage de l'aspiration d'émulseur réglable par rotation sur les positions : 0% - 3% - 6%. Dispositif anti-refoulement à bille.
- Flexible d'aspiration semi-rigide translucide longueur 4 mètres, équipé d'un côté d'une canne plongeuse, de l'autre d'un coupleur rapide à cames DN 1 ¼.
- Sélecteur des jets : réglable depuis la position jet droit jusqu'à la position diffusé de protection (110°).
- Position purge différenciée de grande ouverture.

Pression maximale de service : 16 bar.

**Construction** Alliage d'aluminium.

### PERFORMANCES

Débits (l/min)	Portées horizontales à 30°	
	Jet droit	Jet droit
<b>EN EAU</b>		
1000	37	30
2000	54	39
3000	64	42
<b>EN MOUSSE 6%</b>		
1000	35	28
2000	50	36

Performances mesurées à 8 bar - Portées efficaces en mètres.

### CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Entrée	Code article
<b>TURBOMOUSSE 3000</b> manuelle	FF G 2 ½	<b>3047.526M</b>

