

DÉCLENCHEURS MANUELS D'ALARME

Nemo 112A/Nemo C

DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE / CONVENTIONNEL



FINSECUR[®]
Solutions de sécurité incendie

Nemo 112A/Nemo C

DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE / CONVENTIONNEL

→ Esthétique et discret, les DM de la gamme Nemo conviennent aux établissements recevant du public (ERP) et aux établissements recevant des travailleurs (ERT). Grâce à leur faible saillie (35 mm), ils ne nécessitent pas d'encastrement. Les déclencheurs manuels de la gamme Nemo sont réarmables et disponibles en version conventionnelle ou adressable. Ils sont équipés d'un point d'ancrage pour la pose d'un scellé et disposent en option d'un capot translucide «volet de protection». Le réarmement s'effectue par une clé en façade, accessible quelle que soit la position du déclencheur manuel.

→ ICONOGRAPHIE



→ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Nemo 112A

- Signalisation visuelle de l'état alarme
- Tension d'usage 12 V ou 24 V Nemo 112A
- Température de fonctionnement -10°C à +50°C

Nemo C

- Contacts d'alarme sec inverseur
- 125 Vca/1 A ou 30 Vcc 0,5 A
- Impédance en alarme: 470 Ohms ou 940 Ohms
- Signalisation visuelle de l'état alarme
- Tension d'usage 12 V ou 24 V et Nemo C
- Température de fonctionnement -10°C à +50°C

→ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : L 90 mm x H 90 mm x P 35 mm
- Couleur / matière ABS rouge
- Capot de protection translucide (option)
- Poids net 107g
- IP 44 / IK 07

▶ LESPLUS

- FAIBLE ÉPAISSEUR NE NÉCESSITANT PAS D'ENCASTREMENT
- ICC INTÉGRÉ (NEMO 112A)
- CLÉ DE RÉARMEMENT EN FAÇADE
- LED CLIGNOTANTE D'ALARME

→ COMPATIBILITÉ

Compatible avec

- Les ECS de la gamme Baltic 512, Baltic 1024, Kara 8
- Les CMSI Pacific, Baltic, Kara 8
- Egée
- Iroise
- Celtic

→ CODES ARTICLES

→ ACCDM200

CP DM NEMO / CAPOT DE PROTECTION POUR NEMO

→ BBGCO216

NEMO C / DÉCLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL D'ALARME CERTIFIÉ CE DPC

→ BBGCO201

NEMO C / DÉCLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL DE DÉSENFUMAGE

→ BBGCO202

DM ET / DÉCLENCHEUR MANUEL ÉTANCHE CONVENTIONNEL

→ BBGAD207

DMA ET 12V IP66 / DÉCLENCHEUR MANUEL ÉTANCHE ADRESSABLE 12V

→ BBGAD208

DMA ET 24V IP66 / DÉCLENCHEUR MANUEL ÉTANCHE ADRESSABLE 24V

→ BBGAD211

NEMO A112 / DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE 12V CEDPC

→ BBGAD212

NEMO A100 / DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE 24V CEDPC

→ CERTIFICATIONS

→ CONFORMITÉ : EN 54-11

→ CONFORMITÉ ISOLATEUR DE COURT-CIRCUIT ICC : EN 54-17

→ NUMÉRO DE CERTIFICATION NF

Nemo 112A : DM 026 A0

Nemo C : DM 026 B0